



FiberLink® 6654 - シングルモード用光源



FiberLink 6654 デュアル波長 マルチモード用光源は、低価格でコンパクトな手のひらサイズの光源で、光ネットワークのテストに使用します。

本光源は、1310nm および 1550nm の LED を装備しています。光源には、本体の ON/OFF と波長を選択する直感的な 2 ボタンインターフェースを装備しています。LED 表示器は、選択されたソースをハイライトし、校正された出力を維持するバッテリーの電源が十分かの確認に使います。

FiberLink デュアル波長マルチモード用光源シリーズは、例外的な価値ある価格です。LED ベースの光源は、マルチモード光ケーブルのテストに対して、安定した出力を提供します。FiberLink デュアル波長マルチモード用光源は、簡単で、手頃な価格で、光ファイバーのプロに、マルチモード光ケーブルリンクを 850nm および 1310nm でテストするオプションを提供します。

■ 特長

- 光学的に安定したFPレーザー光源。
- ユーザー選択可能な出力波長：850nm および1300nm。
- 業界で広く使われているSTコネクタを装備。
- 長時間のバッテリー寿命-9Vバッテリー1個で30時間動作。
- ソース選択組み合わせとバッテリー不足表示LEDを装備。
- シンプルなキーボタン2つによる操作。
- NISTトレース機能。
- 堅牢なゴム製プロテクターカバーによる落下等の危険からの本体の保護。

仕様

仕様	
出力パワー (概算値) :	-10 dBm シングルモード
初期精度 :	+/- 0.10dB @ 25°C
NIST トレーサブル :	1310nm
校正波長 :	1550nm
中心周波数 :	1310nm +/- 30nm 1550nm +/- 30nm
スペクトル幅 :	2nm @ 850nm 2nm @ 1300nm
標準1時間ドリフト :	0.05 (1310nm および 1550nm)
コネクター :	ST
電源 :	9Vバッテリー、または オプションの充電バッテリー 一用電源
外形寸法 :	12.6 x 5.5 x 3.2 (cm)

完璧な FiberLinkテスト用 機器シリーズ:



光パワーメータ
FiberLink 6650

デュアル波長マルチモード用光源
FiberLink 6652

デュアル波長シングルモード用光源
FiberLink 6654

光ケーブル障害発見器
FiberLink 6656

光ケーブル長テスター
FiberLink 6658



UPDATED 07/30/2016

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。©2016



発注情報

パーツ番号	摘要
6654	デュアル波長シングルモード用光源

お問い合わせ



Artel Video Systems Corp.
5B Lyberty Way Westford, MA 01886,
USA
Tel : 978-263-5775
Email : customercare@artel.com
Website : www.artel.com

株式会社デジタルクエスト
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-2-1
Tel 03-5946-3101 Fax 03-5946-3102
Email : info@digitalquest.co.jp



FiberLink 6654 - シングルモード用光源



■ 特長

光学的に安定したFPレーザー光源。

ユーザー選択可能な出力波長：850nm

および1300nm。

業界で広く使われているSTコネクタを
装備。

長時間のバッテリー寿命-9Vバッテリー
1個で30時間動作。

ソース選択組み合わせとバッテリー不足
表示LEDを装備。

シンプルなキーボタン2つによる操作。

NISTトレース機能。

堅牢なゴム製プロテクターカバーによる
落下等の危険からの本体の保護。

The FiberLink 6654 Dual Wavelength Single Mode Light Source is a cost effective, compact, handheld light source used in the testing of fiber optic networks.

■ 仕様

仕様

出力パワー (概算) :	-10 dBm シングルモード光ケーブル
初期精度 :	+/- 0.10dB @ 25°C
NIST トレーサブル	1310nm
校正波長 :	1550nm
中央波長 :	1310nm +/- 30nm 1550nm +/- 30nm
スペクトル帯域 :	2nm @ 850nm 2nm @ 1300nm
標準1時間ドリフト :	0.05 (1310nm および 1550nm)
コネクタ :	ST
電源 :	9V バッテリー、または オプションの充電バッテリー 一用電源
外形寸法 :	12.6 x 5.5 x 3.2 (cm)



Made in the USA



仕様は改良のため予告なく変更することがあります。©2016

発注情報

パーツ番号	摘要
6654	デュアル波長 シングルモード用光源

お問い合わせ



Artel Video Systems Corp.
5B Lyberty Way Westford, MA 01886,
USA
Tel : 978-263-5775
Email : customercare@artel.com
Website : www.artel.com

株式会社デジタルクエスト
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-2-1
Tel 03-5946-3101 Fax 03-5946-3102
Email : info@digitalquest.co.jp