

Deuce MC インテリジェント・ビデオスケーラー

Deuce MC (デューズ・エムシー) インテリジェント・ビデオスケーラーは、標準テレビ映像を高解像度のノンインターレース映像に変換します。他社のビデオスケーラーとは異なり、ユーザーが入力信号に基づいて選択できるユニークな動き補償機能を搭載しています。

Deuce MC の3つの動き補償機能では、逆3-2プルダウンを用いたアダプティブ・フレーム、パーティカル・テンポラル、スタティック・メッシュのいずれかが1つが選択できます。また、3つの自動モードでは映像入力を自動的に分析して、最適なアルゴリズムを選択します。それぞれの動き補償技術は、入力信号の形式に合わせて的確に適用されるため、クリアで切れの良い映像が得られ、ホームシアターやプロのAVアプリケーションに最適です。

Deuce MC には NTSC 標準と PAL 標準のコンポジット信号、S-映像信号、Y-Cb-Cr コンポーネント信号が入力できます。出力は2倍走査と4倍走査に加えてスケールされた3つの解像度 (852X489、800X600、1024X768) となっています。VGA 対応の HD-15 端子により、RGBHV、RGBS、Y-Cb-Cr の出力形式が選択できます。更に、RS-232C リモートコントロール機能、海外対応電源を備え、シンプルで直感的なインターフェースを搭載したスマートな製品です。



Deuce MC 背面パネル

標準機能 :

- ・ インテリジェントスケーリングによる5つの出力解像度
 - ・ 800 X 600 ・ 2倍走査
 - ・ 852 X 480(16 : 9) ・ 4倍走査
 - ・ 1024 X 768
- ・ 出力垂直リフレッシュレート
 - ・ NTSC : 60Hz
 - ・ PAL : 50Hz
- ・ 6つの設定が可能な3つの異なる動き補償技術
 - ・ スタティック・メッシュ (動きがわずかにあるかないかの映像に対して)
 - ・ パーティカル・テンポラル (標準映像に対して)
 - ・ アダプティブ・フレーム (逆3:2プルダウン)
 - 自動1 - 映像信号形式を検知し、アダプティブ・フレーム、パーティカル・テンポラル、スタティック・メッシュのいずれかを自動的に選択適用
 - 自動2 - アダプティブ・フレーム、パーティカル・テンポラルのいずれかを自動的に選択適用
 - ・ 自動3 - パーティカル・テンポラル、スタティック・メッシュのいずれかを自動的に選択適用
- ・ レターボックス・ワイドスクリーンのビデオテープとDVDソースの16:9表示をサポート
- ・ NTSCとPAL標準のコンポジット、S-映像、コンポーネント信号の選択切換
- ・ 出力 :
 - ・ VGA対応のHD-15端子によるRGBHV、RGBS、Y-Cb-Cr出力形式
- ・ 不揮発性メモリーによる全設定記憶機能
- ・ 前面パネルの操作ボタンロック機能
- ・ 海外対応電源内臓

製品仕様

製品構成：

- ・ Deuce MC インテリジェント・ビデオスケーラー本体
- ・ AC 電源ケーブル
- ・ S-映像入力ケーブル
- ・ コンポジット入力ケーブル(RCA オスメス端子付)
- ・ 取扱説明書(日本語)
- ・ ユーザー登録カード

外形寸法・質量：

- ・ 本体：184.1(幅)X 20.3(奥行)X 38.1(高さ)mm
- ・ 質量：約 0.9Kgs

電源：

- ・ 海外対応電源内蔵
- ・ 入力：85VAC ~ 265VAC、47 ~ 63Hz
UL/CSA/TUV/CE 適合

入力/出力：

- ・ 入力映像信号：NTSC、PAL(B, G, H, I)
- ・ 入力形式：コンポジット、S-映像(Y/C)、コンポ - ネット(Y-Cb-Cr) 75 終端
- ・ 入力端子：コンポジット：RCA(メス)
S-映像：4ピンミニ DIN(F)
コンポーネント：RCAX3(F)
- ・ 入力デコーディング：16ビットYUV アダプティブ
4H 楕円形フィルタプロセッシング
- ・ 出力：HD-15(VGA 対応)端子
RGBHV、RGBS、Y-Cb-Cr 選択(背面パネル
スイッチ使用)

- ・ 出力リフレッシュレート：59.94Hz(NTSC 入力)
(入力信号にロック) 50Hz(PAL 入力)

- ・ 出力解像度
 - ・ 800X600
 - ・ 1024X768
 - ・ 852X480(16:9)
 - ・ 2倍走査
 - ・ 4倍走査

保証期間

購入日から3年間(Deuce MC 本体)

発注情報

発注番号	製品名
2220-JP	Deuce MC
119-006J	2m VGA 延長ケーブル
119-025J	3mVGA 延長ケーブル
119-050J	15mVGA延長ケーブル
119-100U	30VGA 延長ケーブル
1206J	2m HD-15 ケーブル(M、BNCX5)

他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。このカタログは再生紙を利用しています。

株式会社デジタルクエスト

176-0012 東京都練馬区豊玉北 6-2-1

Tel : 03-5946-3101 Fax : 03-5946-3102

E-mail : info@digitalquest.co.jp Web : www.digitalquest.co.jp