

# 13W3 用スプリッター

13W3 用スプリッターは、コンパクトでフルバッファの高精度のワークステーション映像表示用の分配器です。1 台のワークステーション映像を 250 フィート(約 76m)離れた複数のモニターに表示できます。

1台毎、またはカスケードに接続し、Sun、SGI、NeXt 等のワークステーションに対応可能です。300MHz の帯域により、1600X1280 の解像度の映像でさえ、元の映像を常に明快な品質を保証します。

## モデル

- ・ TwinSprit - 2 出力
- ・ QuadSprit - 4 出力

## 特徴

- ・ 300MHz の帯域
- ・ 解像度 1600 X 1280 までをサポート

- ・ コンパクトなメタルケース
- ・ 背面パネルの入出力コネクター
- ・ ラックマウントが簡単に可能

## 保障期間

購入日から 3 年間



Quad Sprit 用 13W3 の背面パネル



## 仕様

### 製品構成

- ・ 13W3 スプリッター本体
- ・ UL/CSA/C 承認電源 AC アダプター
- ・ 10ft(約 3m) 13W3 オス- 13W3 オスコネクター付入ケーブル(ワークステーション出力より)
- ・ 日本語取扱説明書

### 外形寸法

- ・ ツインスプリット : 139.7(幅) X 63.5(高さ) X 82.6(奥行)
- ・ クワドスプリット : 184.1(幅) X 63.5(高さ) X 82.6(奥行)

### 電源

- ・ 110-120VAC/220-240VAC AC アダプター
- ・ UL/CSA/TUV/CE 承認済

### 入出力

- ・ 全同期出力は TTL ロードまたは 75 終端コネクター 13W3 メス
- ・ RGB 出力ドライブ標準 75 負荷
- ・ 電源コネクター 5 ピンミニ DIN-F
- ・ モニタータイプスイッチは、ワークステーションのモニター同期タイプ設定に使用

### 発注情報

パーツ番号	製品
1502	ツインスプリット 13W3 用、2 出力 110-120VAC
1503	クワドスプリット 13W3 用、4 出力 110V-120AC

他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。このカタログは再生紙を使用しています。

## 株式会社デジタルクエスト

176-0012 東京都練馬区豊玉北 6-2-1  
Tel : 03-5946-3101 Fax : 03-5946-3102  
E-mail : info@digitalquest.co.jp Web : www.digitalquest.co.jp