

Splitter VGA 映像分配器

Splitter VGA (スプリッター・ブイジーエー) 映像分配器は、300MHz の放送品質の高解像度で、1 つの VGA 信号ソースを数台の VGA モニターに接続して分配できます。各モデルは同期フォーマットをサポートし、約 75m までの距離で使用できます。(75m を越える距離については、『エクステンダー』の部に記載の TwinSplit E.D. (ツインスプリット E.D.) を参照下さい)。すっきりとしたデザインのメタルケースで作られたこの VGA 用 Splitter は、新しいマックのインターフェースを持つ、iMac、Power Mac、G4 Cube、Power Mac G4、


すべて VGA と SVGA 解像度の Macintosh Server G4、iBook と Titanium Powerbook G4 にも対応しています。

特徴

- ・ 300MHz の帯域
- ・ 1600X1280 までの解像度をサポート
- ・ コンパクトなメタルケース
- ・ 背面パネルの入出力端子
- ・ 簡単にラックマウントが可能

保障期間

- ・ 購入日から 3 年間



ツインスプリット背面パネル

スプリッター各モデル

- ・ ツインスプリット (TwinSplit) - 2 出力
- ・ クワドスプリット (QuadSplit) - 4 出力
- ・ ヘキサスプリット (HexiSplit) - 6 出力
- ・ オクトスプリット (OctSplit) 8 出力
- ・ デシスプリット (DeciSplit) - 10 出力



製品仕様

製品構成 :

- ・ VGA スプリッター
- ・ AC アダプター電源
- ・ 1.8mHD-15(M)/HD-15(M) VGA 入出力ケーブル
- ・ 取扱説明書 (日本語)

寸法 :

- ・ ツインスプリット 184.1W X 38.1H X 82.6D mm
- ・ クワドスプリット 184.1W X 63.5H X 82.6D mm
- ・ ヘキサスプリット 184.1W X 63.5H X 82.6D mm
- ・ オクトスプリット 184.1W X 63.5H X 82.6D mm
- ・ デシスプリット 184.1W X 63.5H X 82.6D mm

電源 :

- ・ ツインスプリット、クワドスプリット
110-120VAC AC アダプター
- ・ ヘキサスプリット、オクトスプリット、デシスプリット
95-250VAC AC アダプター (ユニバーサル電源)

入力/出力 :

- ・ 全入出力コネクタ HD-15F
- ・ 全同期出力 TTL ロードまたは 75 終端
- ・ RGB 出力 75
- ・ 電源コネクタ 5 ピンミニ DIN-F
- ・ VGA カード用モニター ID ビット設定モニタータイプスイッチ

発注情報

パーツ番号	製品名
1302	ツインスプリット VGA 用 2 出力
1304	クワドスプリット VGA 用 4 出力
1306	ヘキサスプリット VGA 用 6 出力
1308	オクトスプリット VGA 用 8 出力
1310	デシスプリット VGA 用 10 出力

他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。このカタログは再生紙を利用しています。

株式会社デジタルクエスト

176-0012 東京都練馬区豊玉北 6-2-1

Tel : 03-5946-3101 Fax : 03-5946-3102

E-mail : info@digitalquest.co.jp Web : www.digitalquest.co.jp