

# ツインスプリット E.D. 映像分配器

ツインスプリット E.D.は、他の VGA スプリッターとカスケード接続し延長することで、手の込んだネットワークの構築が可能です。複数のモニターを1つの VGA ソースに接続し、700ft (約 214m)まで延長して使えます。特に業務用の環境下、ファクトリー・オートメーション、R&D、セキュリティー・システムに適しています。コンパクトで操作が簡単で、金属製の筐体により耐久性が高くなっています。


- ・ 簡単にラックマウントへの搭載が可能
- ・ 金属製筐体
- ・ 簡単なラックマウント
- ・ VGA スプリッターのどのモデルにも対応可能

## 保障期間：

- ・ 購入日から3年間

## 主な特徴

- ・ ケーブル長に対応した2つの独立した出力
- ・ 平等化パラメーターの自動設定
- ・ コントロールの内部調整不要
- ・ メタルケース



## 製品仕様

### 製品構成：

- ・ ツインスプリッター E.D. X 1
- ・ AC アダプター X 1
- ・ 6ft (約 1.8m) HD-15 オス-HD-15 オスケーブル (コンピューターの VGA 出力からツインスプリット E.D. 間用)
- ・ 取扱説明書 (日本語) X 1

### 寸法：

- ・ 184.1 (幅) X 158.8 (奥行) X 38.1 (高さ) mm

### 電源：

- ・ 110-120VAC AC アダプター
- ・ AC アダプター出力 9V/500mA

### 入力/出力：

- ・ VGA 入出力コネクター HD-15 メス
- ・ VGA 出力 HD-15 メス

## VGA モード対ケーブル長

CAB-27 ケーブル使用 (ディスプレイモニターまでの推奨長)

### VGA：

- ・ 480本 700ft (約 214m)

### スーパーVGA および XGA：

- ・ 600本 600ft (約 183m)
- ・ 788本 500ft (152m)

## 接続ケーブル

延長ケーブル (HD-15 付) は特注品 CAB-27 複合ケーブル (75 同軸 X 4本、数本の単線)

## 発注情報

### パーツ番号 製品

1067	ツインスプリット E.D. 110VAC/60Hz
E1067	ツインスプリット E.D. 230VAC/50Hz
1127	CAB-27 延長ケーブル
1198	TERM-4 CAB-27 用ターミネーター
1192	CONN-3 HD-15 オスメスコネクターキット

他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。このカタログは再生紙を利用しています。

## 株式会社デジタルクエスト

176-0012 東京都練馬区豊玉北 6-2-1

Tel : 03-5946-3101 Fax : 03-5946-3102

E-mail : info@digitalquest.co.jp Web : www.digitalquest.co.jp