

VGA エクステンダー II

この 2 台一組のシステムは、コンピューターの機能を損なうことなく、完全なりモートコントロールを簡単に実現します。コンピューターのキーボードと PS/2 タイプのマウスとモニター出力を VGA エクステンダー II 送信機に接続し、エクステンダー II 受信機を 700ft (約 214m) まで離れた場所に設置し、キーボードとマウスとモニターを接続することで、遠隔操作が可能です。

主な特徴

- ・ キーボード認識チップは、キーボードの存在を常に把握し確実な動作を保証します。
- ・ モニターまでの距離に合わせて伝送を等価する 6 ポジンのメモリスイッチ
- ・ 伝送距離 : 標準 VGA 700ft (約 214m)、1024 X 768 500ft (153m)
- ・ 標準 PS/2 と AT タイプキーボードをサポート
- ・ PS/2 タイプのマウスをサポート

- ・ ローカルモニターの状態をサポート

保障期間 :

- ・ 購入日から 3 年間



VGA エクステンダー II 受信機背面パネル



VGA エクステンダー II 送信機背面パネル



製品仕様

製品構成 :

- ・ 送信機
- ・ 受信機
- ・ AC アダプター X 2
6ft (約 1.8m) HD-15 オス-HD-15 オスケーブル (キーボードと PS/2 マウスの送信機への接続用)
- ・ 取扱説明書 (日本語) X 1

寸法 :

- ・ 送信機 184.1 (幅) X 158.8 (奥行) X 38.1 (高さ) mm
- ・ 受信機 107.9 (幅) X 158.8 (奥行) X 38.1 (高さ) mm

電源 :

- ・ 110-120VAC AC アダプター
- ・ AC アダプター出力 6V/800mA
- ・ UL/CSA 承認

入力/出力 :

送信機

- ・ VGA 入力コネクタ HD-15 メス
- ・ PC キーボードポート : 6 ピンミニ DIN

- ・ PC マウスポート : 6 ピンミニ DIN
- ・ VGA モニター出力 : HD-15 メス
- ・ 受信機出力 : HD-25 メス

受信機

- ・ 送信機入力 : HD-25 メス
- ・ VGA モニター出力 : HD-15 メス
- ・ キーボードポート : 6 ピンミニ DIN
- ・ マウスポート : 6 ピンミニ DIN

接続ケーブル

CAB-27 複合ダブルシールドケーブル (75 同軸 X 4 本、ツイストペア X 10 本)

発注情報

パーツ番号 製品

1009-II	VGA エクステンダーシステム
1221	CAB-21 ケーブル
1196	TERM-2 CAB-21 用ターミネーター
1191	CONN-2 HD-26 オス/オスコネクターキット
1117	CAB-17 送信機用キーボードケーブル
1118	CAB-18 受信機用キーボードケーブル

他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。このカタログは再生紙を利用しています。

株式会社デジタルクエスト

176-0012 東京都練馬区豊玉北 6-2-1

Tel : 03-5946-3101 Fax : 03-5946-3102

E-mail : info@digitalquest.co.jp Web : www.digitalquest.co.jp